Expedidor: FICHA DE EMERGÊNCIA 90 Número de Risco: **PETROBRAS** 3077 Número da ONU: NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE TEL.: (_ _) _ _ _ -_ _-Endereco: Classe ou subclasse de Risco:9 **EM CASO DE EMERGÊNCIA** Descrição da Classe ou SUBSTÂNCIAS QUE APRESENTAM RISCO LIGAR PARA subclasse de Risco: PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDAS, N. E. SUBSTÂNCIAS 08000 24 44 33 (materiais contaminados com PERIGOSAS DIVERSAS hidrocarbonetos) Grupo de Embalagem: III **ASPECTO:** Materiais diversos contaminados com hidrocarbonetos. Odor característico de hidrocarboneto. Incompatibilidades químicas com produtos das classes/subclasses: 4.1 (só com Nº da ONU 3221, 3222, 3231 e 3232) e 5.2 (só com Nº da ONU 3101, 3102, 3111 e 3112). EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Avental e luva de PVC. capacete, bota de borracha, óculos ampla visão com proteção lateral, máscara respiratória semi-facial com filtro químico para vapores orgânicos. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. RISCOS FOGO: PRODUTO COMBUSTÍVEL. COMBUSTÃO PODE PRODUZIR CO2, VAPOR D'ÁGUA E ÓXIDOS DE ENXOFRE. COMBUSTÃO INCOMPLETA PODE PRODUZIR CO. SAÚDE: IRRITA A PELE, OS OLHOS E AS VIAS RESPIRATÓRIAS. OS VAPORES PODEM PROVOCAR DOR DE CABEÇA, NÁUSEA, TONTEIRA E PERDA DA CONSCIÊNCIA. MEIO AMBIENTE: CONTAMINA CURSOS D'ÁGUA TORNANDO-OS IMPRÓPRIOS PARA USO EM QUALQUER FINALIDADE, PODENDO VIR A DESTRUIR A FAUNA E A FLORA DO LOCAL DO DERRAME. RISCOS DE FOGO. OS VAPORES SÃO MAIS PESADOS QUE O AR. **EM CASO DE ACIDENTE** VAZAMENTO: SINALIZAR A ÁREA DO ACIDENTE, COM CONES OU SIMILARES, ISOLANDO O PERIGO, MANTENDO UM AFASTAMENTO DE 100 METROS DO PRODUTO VAZADO. AFASTE O VEÍCULO DA RODOVIA E DESLIGUE O MOTOR. NÃO FUMAR E EVITAR FONTES DE IGNIÇÃO (FAÍSCA, CHAMA) NA ÁREA. ISOLE O LOCAL E SINALIZE PARA TRÂNSITO. AFASTE OS CURIOSOS. Use O EPI EM CASO DE CONTATO (MÁSCARA CONTRA GASES, LUVAS E ÓCULOS), PROCURE EVITAR O CONTATO COM O PRODUTO. AVISE A POLÍCIA RODOVIÁRIA, CORPO DE BOMBEIROS, DEFESA CIVIL, EMPRESA TRANSPORTADORA E AO ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE. FOGO: USE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO, CO2 OU ESPUMA PARA HIDROCARBONETO. USE ÁGUA NA FORMA DE NEBLINA PARA RESFRIAR LATERALMENTE OS RECIPIENTES EXPOSTOS AO FOGO. PARA EVITAR POSSIBILIDADE DE EXPLOSÃO. NÃO UTILIZE ÁGUA DIRETAMENTE SOBRE O FOGO. POLUIÇÃO: TENTE CONTER O MATERIAL EVITANDO QUE CAIA EM CURSOS D'ÁGUA E ESGOTOS. REMOVA PARA ÁREA ABERTA E SEGURA PARA QUE A EVAPORAÇÃO SE REALIZE. AVISE ENTIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL. ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: LEVAR A VÍTIMA PARA UM LOCAL BASTANTE AREJADO. SE A VÍTIMA NÃO ESTÁ RESPIRANDO, FAZER RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. LAVAR OLHOS E OUTRAS PARTES ATINGIDAS COM BASTANTE ÁGUA. REMOVER ROUPAS CONTAMINADAS COM O PRODUTO. CONSERVAR A VÍTIMA AQUECIDA ATÉ CHEGADA DO SOCORRO MÉDICO.

INGESTÃO: NÃO PROVOCAR VÔMITO. SE A VÍTIMA ESTIVER CONSCIENTE, FAZER INGERIR ÁGUA.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: DEPRESSOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL.

ASPIRAÇÃO DESTE PRODUTO PODE CAUSAR PNEUMONITE.

O PRODUTO PODE CONTER GÁS SULFÍDRICO.

OBSERVAÇÕES: AS INSTRUÇÕES AO MOTORISTA, EM CASO DE EMERGÊNCIA, ENCONTRAM-SE

DESCRITAS EXCLUSIVAMENTE NO ENVELOPE PARA TRANSPORTE.

FABRICANTE: Petrobras Distribuidora S. A. (Rua Correa Vasques 250, Rio de Janeiro - RJ) 4002-2040 capitais e regiões metropolitanas / 0800-282-2040 demais localidades