

Expedidor:



FICHA DE EMERGÊNCIA

Número de Risco: 30

NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE

Número da ONU: 3256

TEL.: () - - - - -

Endereço: _____

Classe ou subclasse de Risco: 3

**EM CASO DE EMERGÊNCIA
LIGAR PARA**

08000 24 44 33

**LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA,
INFLAMÁVEL, N. E.**

**(ÓLEO COMBUSTÍVEL TIPO -
OC- 1B)**

**Descrição da Classe ou subclasse
de Risco:**

LÍQUIDO INFLAMÁVEL

Grupo de Embalagem: III

ASPECTO: Líquido viscoso de cor escura. Odor característico de hidrocarbonetos. Incompatibilidades químicas com produtos das classes/subclasses: 2.3 (Apenas os que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm); 4.1 (Apenas com N° da ONU 3221, 3222, 3231 e 3232); 5.1 (Totalmente incompatível); 5.2 (Apenas com N° da ONU 3101, 3102, 3111 e 3112) e 6.1 (Apenas do grupo de embalagem I).

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Avental e luva de PVC, capacete, bota de borracha, óculos ampla visão com proteção lateral, máscara respiratória semi-facial com filtro químico para vapores orgânicos. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

FOGO: PRODUTO COMBUSTÍVEL. PONTO DE FULGOR = 66 °C. COMBUSTÃO PODE PRODUZIR CO₂, VAPOR D'ÁGUA E ÓXIDOS DE ENXOFRE. COMBUSTÃO INCOMPLETA PODE PRODUZIR CO.

SAÚDE: IRRITA A PELE, OS OLHOS E AS VIAS RESPIRATÓRIAS. OS VAPORES PODEM PROVOCAR DOR DE CABEÇA, NÁUSEA, TONTEIRA E PERDA DA CONSCIÊNCIA.

MEIO AMBIENTE: CONTAMINA CURSOS D'ÁGUA TORNANDO-OS IMPRÓPRIOS PARA USO EM QUALQUER FINALIDADE, PODENDO VIR A DESTRUIR A FAUNA E A FLORA DO LOCAL DO DERRAME. ESCOAMENTO PARA REDE DE ESGOTOS PODE CRIAR RISCOS DE FOGO OU EXPLOÇÃO. OS VAPORES SÃO MAIS PESADOS QUE O AR. INSOLÚVEL EM ÁGUA.

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO: SINALIZAR A ÁREA DO ACIDENTE, COM CONES OU SIMILARES, ISOLANDO O PERIGO, MANTENDO UM AFASTAMENTO DE 100 METROS DO PRODUTO VAZADO. AFASTE O VEÍCULO DA RODOVIA E DESLIGUE O MOTOR. NÃO FUMAR E EVITAR FONTES DE IGNIÇÃO (FAÍSCA, CHAMA) NA ÁREA. ISOLE O LOCAL E SINALIZE PARA TRÂNSITO. AFASTE OS CURIOSOS. TENDE PARAR O VAZAMENTO, USANDO EPI (MÁSCARA CONTRA GASES, LUVAS E ÓCULOS) E EVITANDO O CONTATO COM O PRODUTO. AVISE A POLÍCIA RODOVIÁRIA, CORPO DE BOMBEIROS, DEFESA CIVIL, EMPRESA TRANSPORTADORA E AO ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE. USE NEBLINA D'ÁGUA PARA DISSIPAR OS VAPORES. SE IMPOSSÍVEL CONTER O VAZAMENTO, TRANSFERIR O MAIOR VOLUME PARA OUTRO VEÍCULO, ATERRANDO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS.

FOGO: USE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO, CO₂ OU ESPUMA PARA HIDROCARBONETO. USE ÁGUA NA FORMA DE NEBLINA PARA RESFRIAR LATERALMENTE OS RECIPIENTES EXPOSTOS AO FOGO, PARA EVITAR POSSIBILIDADE DE EXPLOÇÃO. NÃO UTILIZE ÁGUA DIRETAMENTE SOBRE O FOGO.

POLUIÇÃO: TENDE CONTER O LÍQUIDO EVITANDO ESCOAMENTO PARA CURSOS D'ÁGUA E ESGOTOS. ABSORVA O PRODUTO EM TERRA E TRANSFIRA O RESÍDUO PARA UMA CAÇAMBA. REMOVA PARA ÁREA ABERTA E SEGURA PARA QUE A EVAPORAÇÃO SE REALIZE. AVISE ENTIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: LEVAR A VÍTIMA PARA UM LOCAL BASTANTE AREJADO. SE A VÍTIMA NÃO ESTÁ RESPIRANDO, FAZER RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. LAVAR OLHOS E OUTRAS PARTES ATINGIDAS COM BASTANTE ÁGUA. REMOVER ROUPAS CONTAMINADAS COM O PRODUTO. CONSERVAR A VÍTIMA AQUECIDA ATÉ CHEGADA DO SOCORRO MÉDICO. INGESTÃO: NÃO PROVOCAR VÔMITO. SE A VÍTIMA ESTIVER CONSCIENTE, FAZER INGERIR ÁGUA.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: DEPRESSOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. ASPIRAÇÃO DESTE PRODUTO PODE CAUSAR PNEUMONITE. O PRODUTO PODE CONTER GÁS SULFÍDRICO.

OBSERVAÇÕES: AS INSTRUÇÕES AO MOTORISTA, EM CASO DE EMERGÊNCIA, ENCONTRAM-SE DESCRITAS EXCLUSIVAMENTE NO ENVELOPE PARA TRANSPORTE.

FABRICANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. (Avenida Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro - RJ)

(Tel.: (0xx21) 2534-4477)